

Прайс-лист на многослойные армированные трубы КОРСИС АРМ SN16 для водоотведения и канализации ТУ 2248-017-73011750-2011

Трубы КОРСИС АРМ имеют галдкую внутреннюю поверхность и профилированную стенку, содержащую стальную вставку, не контактирующую ни с транспортируемой средой, ни с грунтом. Такая конструкция профиля обеспечивает существенное повышение кольцевой жесткости при снижении общего веса трубы.

от 11.04.2016

Труба КОРСИС АРМ SN 16 *				
№ п.п.	Диаметр (ID/OD)	Ед. изм.	Цена за метр с НДС	Муфта термоусаживающаяся (цена за 1 шт.)
1	800/880	м/п.	20180,01	7438,84
2	1000/1105	м/п.	25133,17	9264,48
3	1200/1330	м/п.	32050,87	11033,00
4	1400/1550	м/п.	41942,92	12804,77
5	1500/1650	м/п.	45144,44	13709,48
6	1600/1750	м/п.	4628,02	14407,80
7	1800/1940	м/п.	54767,16	16209,42
8	2000/2155	м/п.	74087,24	17977,30
9	2200/2355	м/п.	77963,07	19584,22
10	2400/2555	м/п.	91149,45	21189,85

Оборудование для монтажа труб Корсис Арм

Наименование	Цена за 1 шт., руб. без НДС
Горелка пропановая	16354,80
Ролик силиконовый прикатывающий	3540,00
Пруток АРМ 4мм желтый, кг	450,00

* Трубы КОРСИС АРМ изготавливаются в отрезках до 13 метров, а также по согласованию с заказчиком возможно производство труб КОРСИС АРМ номинальной кольцевой жесткостью в диапазоне от 8 до 24 кН/кв.м. Труба 2400 мм. имеет максимальный класс жесткости 12 кН/кв.м