

Спиральновитые трубы с дополнительным внутренним слоем ГОСТ 54475 СПИРОЛАЙН (ТУ 2248-036-73011750-2015) и КОРСИС СВТ (ТУ 2248-022-73011750-2012)

Спиральновитые трубы для бестраншейного ремонта систем безнапорной канализации и водостоков с дополнительным внутренним слоем (тип 2), улучшающим механическую прочность труб и гидравлические свойства трубопровода. Светлый внутренний слой облегчает телеинспекцию и служит индикатором экстремального износа или локальных повреждений. По техническому заданию в композицию для внутреннего слоя могут быть включены специальные добавки. Возможно также производство труб с наружным защитным слоем (тип 3) для защиты труб от процарапывания.

от 01.05.2016

Внутренний диаметр, мм	SN4 (4кН/м2)		SN6 (6кН/м2)		SN8 (8кН/м2)		SN16 (16кН/м2)	
	Наружный диаметр, мм	Тип 2 с внутр. слоем, Цена за 1 п.м. с НДС	Наружный диаметр, мм	Тип 2 с внутр. слоем, Цена за 1 п.м. с НДС	Наружный диаметр, мм	Тип 2 с внутр. слоем, Цена за 1 п.м. с НДС	Наружный диаметр, мм	Тип 2 с внутр. слоем, Цена за 1 п.м. с НДС
600	660	10588,44	660	10880,49	678	10996,01	688	15400,77
680	758	12474,43	758	12858,64	768	13707,53	780	17724,19
700	778	12831,38	778	13227,27	788	13841,87	812	18177,84
780	858	14363,67	868	16794,82	880	17539,87	904	23596,34
800	878	17405,53	888	18014,89	900	18388,77	924	24487,42
880	968	19 579,68	980	20 735,55	992	22 478,76	1030	30 490,67
900	988	20 117,05	1012	21 346,26	1012	23 834,53	1050	31 116,31
970	1070	22 413,86	1082	25 005,97	1094	27 045,13	1120	33 474,77
1000	1100	24 894,99	1112	26 200,78	1124	27 817,44	1150	36 700,30
1170	1294	30 763,25	1320	39 261,90	1320	40 613,77	1344	49 669,92
1200	1324	31 523,23	1350	40 222,42	1350	41 147,90	1374	47 739,79
1300	1424	37 115,01	1450	43 064,40	1474	46 601,45	1520	56 183,28
1400	1550	44899,77	1560	46678,03	1574	52892,20	1620	70435,97
1500	1660	50514,92	1674	53430,22	1690	57205,46	1740	83969,57
1600	1774	51590,31	1774	62985,45	1790	70389,89	1840	97231,23
1700	1874	54628,28	1920	102130,38	1920	78819,75	1960	109594,03
1800	1974	64 306,17	2020	68 991,95	2040	87 495,58	2100	113 745,69
2000	2220	75 524,78	2240	96 582,23	2260	108 472,56	2300	152 834,31
2200	2440	110 830,38	2460	122 060,68	2500	128 078,20		
2400	2660	127 843,91	2660	172 789,76	2700	167 428,37		

Внутренний диаметр, мм	Длина внутр./наруж. Резьбы, мм				Стоимость нарезки внутр./нар. Резьбы	Стоимость комплектов герметизации стыков
	SN4	SN6	SN8	SN16		
600	90	120	120	120	1344,02	2414,28
680	120	120	120	150	1522,79	2722,26
700	120	120	120	150	1522,79	2826,69
780	120	120	150	180	1702,15	3138,21
800	120	120	150	180	1881,51	3198,39
880	120	150	150	220	2060,28	3570,09
900	120	150	150	220	2060,28	3638,53
970	150	150	180	220	2239,64	3917,60
1000	150	150	180	220	2329,32	4022,03
1170	180	220	220	240	2687,45	4691,68
1200	180	220	220	240	2777,13	4710,56
1300	180	220	240	330	2955,90	5176,66
1400	220	240	240	330	3224,94	5495,26
1500	240	240	280	330	3404,30	5876,99
1600	240	240	280	330	3762,43	6196,18
1700	240	330	330	330	3941,20	6571,42
1800	240	330	330	330	4120,56	7028,08
2000	330	330	330	330	4568,37	7666,46
2200	330	330	330		5105,86	8304,25
2400	330	330	330		5553,67	8973,90
2800	330	330			6449,29	10218,80
Проток сварной из ПЭ, диаметр 3; 4; 5 мм, цена за кг						300,31